

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENEJ / ZESTAWÓW OKIENNO DRZWIOWYCH						
OZNACZENIE	Z1	Z2	Z3	O1	O2	O3
SCHEMAT SKALA 1:100						
WYMIARY w świetle muru	345 x 300 cm	525 x 300 cm	500 x 225 cm	266 x 300 cm	120 x 120 cm	200 x 120 cm
OPIS	Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, składający się z modułów stałych oraz drzwi, o wymiarze skrzydeł 90 i 60 x 215 cm, ościeża aluminiowe (system profili aluminiowych z izolacją termiczną). Wszystkie elementy z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego (transparentnego) P2, ościeża aluminiowe. Drzwi wyposażone w klamkę z zamkiem z alestem, pochwyty i samozamykacz. Ramy w kolorze ciemnoszarym.	Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, składający się z modułów stałych oraz drzwi, o wymiarze skrzydeł 90 i 60 x 215 cm, ościeża aluminiowe (system profili aluminiowych z izolacją termiczną). Wszystkie elementy z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego (transparentnego) P2, ościeża aluminiowe. Drzwi wyposażone w klamkę z zamkiem z alestem, pochwyty i samozamykacz. Ramy w kolorze ciemnoszarym.	Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, składający się z modułów stałych oraz drzwi, o wymiarze skrzydeł 90 i 60 x 215 cm, ościeża aluminiowe (system profili aluminiowych z izolacją termiczną). Wszystkie elementy z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego (transparentnego) P2, ościeża aluminiowe. Drzwi wyposażone w klamkę z zamkiem z alestem, pochwyty i samozamykacz. Ramy w kolorze ciemnoszarym.	Okno aluminiowe zewnętrzne ocieplane stałe z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego klasy P2 lub wyższej (transparentnego) o wymiarze całkowitym 266x300cm.	Okno aluminiowe zewnętrzne ocieplane otwieralno-uchylne z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego (transparentnego) o wymiarze 120x120cm.	Okno aluminiowe zewnętrzne ocieplane otwieralno-uchylne z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego (transparentnego) o wymiarze 200x120cm.
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1
Uwagi	Widok od strony elewacji. Stolarka okienna otwierana do środka pomieszczenia. Dla stolarki okiennej współczynnik Uw < 0,9 W/m2K. Przed dokonaniem zamówienia sprawdzić ilość oraz wymiary rzeczywiste na budowie. Na etapie budowy mogą występować korekty w wymiarach stolarki.					

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ					ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					
OZNACZENIE	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	B1
SCHEMAT SKALA 1:100										
WYMIARY w świetle muru	130 x 215 cm	100 x 205 cm	100 x 205 cm	90 x 205 cm	170 x 225 cm	170 x 225 cm	120 x 210cm	140 x 225cm	140 x 225cm	400 x 300cm
OPIS	Drzwi wewnętrzne pływocenne ocieplane pełne o wymiarze skrzydła 120x215cm, ościeża drewniane regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem.	Drzwi wewnętrzne pływocenne ocieplane pełne o wymiarze skrzydła 90x200cm, ościeża drewniane regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem.	Drzwi wewnętrzne pływocenne ocieplane pełne z otworami lub kratką w dolnej części o wymiarze skrzydła 90x200cm, ościeża drewniane regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem (z możliwością zamknięcia od środka).	Drzwi wewnętrzne pływocenne ocieplane pełne z otworami lub kratką w dolnej części o wymiarze skrzydła 80x200cm, ościeża drewniane regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem (z możliwością zamknięcia od środka).	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe pełne o wymiarze skrzydeł 90 i 60 x 215cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne ocieplane o wymiarach skrzydeł 90 i 60 x 215cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne ocieplane o wymiarze skrzydła 100x200cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego (szyba bezpieczna) o wymiarze skrzydła 120x215cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne ocieplane o wymiarze skrzydła 120x215cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.	Brama stalowa, segmentowa, ocieplane. Kolor ciemnoszary.
ILOŚĆ	P - 1	P - 3 L - 1	P - 1 L - 1	L - 1	P - 1	P - 1 L - 1	L - 1	P - 1	P - 1	1
Uwagi	Przed dokonaniem zamówienia sprawdzić ilość oraz wymiary rzeczywiste na budowie. Na etapie budowy mogą występować korekty w wymiarach stolarki. Szerokość przejścia po otwarciu skrzydła musi wynosić minimum 90cm w świetle - dotyczy szerszego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych.									

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komunikat, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<b>KR STUDIO</b>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. GAWRYSIA 6	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor:	DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Dębica, 180301_1 Dębica		
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		Data opracowania: 04.2022 r.
Sprawdził:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		Nr rysunku: A4.1
Opracowała:	mgr inż. arch. Karolina Kutrzuba		